

FUJITSU

-15°C +50°C



INVERTER R 32

Green revolution

# Green revolution

FUJITSU

Gama Eco Range  
Compact & Comfort



Wireless Remote Controller




INVERTER  
R32

## Freonul R32

Alegerea unui echipament cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparație cu un produs cu freon R-410A și duce la un consum mai scăzut de energie datorită eficienței energetice ridicate. R32 este un agent frigorific de generație viitoare, care transportă în mod eficient căldura și are un impact redus asupra mediului înconjurător. De asemenea, freonul R32 este un agent frigorific monocomponent, ușor de reciclat.



### Domeniul de funcționare



MODEL	Indoor		ASYA09KLWA	ASYA12KLWA	ASYG18KLCA	ASYG24KLCA
	Outdoor		AOYA09KLWA	AOYA12KLWA	AOYG18KLTA	AOYG24KLTA
Funcție			Racire/Incalzire	Racire/Incalzire	Racire/Incalzire	Racire/Incalzire
Capacitate nom (min-max)	Răcire	Btu/h	9000(3100-10600)	12000(3800-14200)	17700(3071-18400)	24200(5800-25900)
	Încălzire	Btu/h	10000(2800-11500)	13000(3700-14400)	21500(2370-21800)	27300(3400-30000)
SEER/SCOP		W/W	6.2/ 4.0	6.1 / 4.0	7.2 / 4.3	7.1 / 4.00
EER		W/W	3.72	2.85	3.09	2.93
COP		W/W	3.96	3.95	3.5	3.6
Clasa de Energie Alimentare	Răcire/Încălzire		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Putere Consumată (min/nom/max)	Răcire	Ph-V-Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz
	Încălzire	W	710	1237	1680	2422
	Răcire	W	739	964	1800	2220
	Încălzire	A	5.4	6.9	7.5	11
		A	5.2	6.9	8	10.4
<b>Unitate Interioară</b>						
Nivel de Presiune Acustică (nivel de zgomot) dB(A)	(SH/H/M/L)	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	47/44/40/35	51/45/38/33
Dezumidificare		L/h	0.8	1.4	1.8	2.4
Dimensiune netă	Lxhxl	mm	805X194X285	805X194X285	790x293x249	790x293x249
Greutate netă		kg	7.6	7.6	9.5	10
Debit de aer	(SH/H/M/L)	(m3/h)	520	600	865	1040
<b>Unitate Exterioară</b>						
Nivel de Presiune Acustică dB(A)		dB(A)	55.5	56	65	65
Temperatură exterioară funcționare	Răcire (Min-Max)	°C	(-15, +50)	(-15, +50)	(-10, +46)	(-10, +46)
	Încălzire (Min-Max)	°C	(-15, +30)	(-15, +30)	(-15, +24)	(-15, +24)
	Lungime maximă	m	25	25	25(15)	30(15)
	Diferența maximă de nivel	m	10	10	20	25
Dimensiune netă	Lxhxl	mm	700X275X550	842x596x320	799x542X290	799x632X290
Greutate netă		kg	22.7	22.7	33	36
Diametru traseu frigorific	Lichid	mm	6	6	6	6
	Gaz	mm	9.52	9.52	9.52	12

FREON ECOLOGIC R32

Specificațiile și designul pot fi modificate fără o notificare prealabilă pentru îmbunătățiri ulterioare.