

**GREE**  
AER CONDIȚIONAT



Rezidențial

Eco inverter  
Bora A4  
Silver



#### Filtru Silver Ion

- Sterilizează și suprimă dezvoltarea a 99% din bacterii eliminând mirosurile neplăcute



#### WiFi intelligent control

- Programează temperatura ideală a casei de oriunde ai fi, prin wi-fi, cu ajutorul smartphone-ului.



#### Kit de instalare inclus

- Pentru 9000 BTU și 12000 BTU

\* GREE a fost votat de către consumatori drept PRODUCĂTORUL DE SISTEME DE AER CONDIȚIONAT ȘI DE DISPOZITIVE DE AER CONDIȚIONAT care oferă cel mai înalt nivel al calității din România.

## Eco inverter Bora A4 Silver



Model	unitate interna		U.M	GWH09AAB-K6DNA4A	GWH12AAB-K6DNA4A	GWH18AAD-K6DNA4B	GWH24AAD-K6DNA4A
	unitate externa			GWH09AAB-K6DNA3A	GWH12AAB-K6DNA3A	GWH18AAD-K6DNA1B	GWH24AAD-K6DNA1A
Caracteristici	Capacitate (min/nom/max)	Racire	Btu/h	(1700/8500 /11500)	(2050/10920 /12300)	(2200/16000 /17800)	(6150/21000/22000)
		Incalzire	Btu/h	(1700/9550 /12000)	(2050/11600 /15000)	(2400/17800/ 18500)	(5500/22000/22500)
	SEER/SCOP		W/W	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4
	Clasa de Energie	Racire/Incalzire		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	Alimentare		Ph-V-Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz	1 Ph-220V~240V-50Hz
	Putere Consumata (min/nom/max)	Racire	W	(160/780/1400)	(100/997/1400)	(350/1600/2100)	(600/1760/2500)
		Incalzire	W	(200/780/1500)	(120/940/1500)	(350/1450/2300)	(650/1860/2600)
	Curent Nominal	Racire	A	3.99	4.5	7.0	7.7
		Incalzire	A	3.74	4.4	6.3	8.1
	Debit de aer		m <sup>3</sup> /h	550/500/430/300	550/500/430/300	850/720/610/520	850/720/610/520
Capacitate dezumidificare		L/h	0.80	1.4	1.8	1.8	
Interval temperatura exterioara functionare (min-max)	Racire	°C	(-15 ~ 43)	(-15 ~ 43)	(-15 ~ 43)	(-15 ~ 43)	
	Incalzire	°C	(-15~ 24)	(-15~ 24)	(-15~ 24)	(-15~ 24)	
Unitate interioara	Nivel de Presiune Acustica		dB(A)	40/37/35/28	42/37/35/28	48/44/39/34	48/44/40/34
	Nivel de Putere Acustica		dB(A)	55/49/47/40	55/49/47/40	58/54/49/44	59/54/50/44
	Dimensiune neta	LxIhx	mm	773x185x250	773x185x250	970x225x300	970x225x300
	Dimensiune bruta	LxIhx	mm	822x255x322	822x255x322	1020x295x369	1020x295x369
	Greutate neta / bruta		kg	8.5 / 9.5	8.5 / 9.5	13.5/16.5	13.5/16.5
Unitate exterioara	Nivel de Presiune Acustica		dB(A)	52	52	56	57
	Nivel de Putere Acustica		dB(A)	60	62	64	67
	Dimensiune neta	LxIhx	mm	776x320x540	842x320x596	899x378x596	955x396x700
	Dimensiune bruta	LxIhx	mm	823x358x595	881x363x645	948x420x645	1029x458x750
	Greutate neta/bruta		kg	29 / 31.5	31 / 34	39 / 42	46 / 50.5
Traseu frigorific	Diametru lichid/gaz		mm	6.35/ 9.52	6.35/ 9.52	6.35/ 9.52	6.35/15.9
	Lungime maxima		m	15	20	25	25
	Diferenta maxima de nivel		m	10	10	10	10
	Distanta dintre suportii de prindere		mm	510	540	540	560

Alimentarea se face la unitatea exterioara



### CARACTERISTICI

- Compresor inverter
- Refrigerant R32
- SEER & SCOP clasa A++/A+
- Autodiagnoză
- Strat anticoroziv Blue/Golden Fin
- Cutie metalică protecție antifoc circuite
- Eficiență mărită drenaj condens
- Ventilator eficient și silențios
- Echipamentul își maximizează performanțele pentru a atinge temperatura dorită într-un timp cât mai redus.



### TELECOMANDĂ

- Multiple viteze de ventilare
- 5 Moduri operare: Auto, Racire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilare
- Reglare temperatura interval (16-30) °C
- Senzor de ambient I Feel
- Activare/dezactivare afisaj unitate interioara
- Blocare de siguranta