

GREE
AER CONDIȚIONAT



Rezidențial
Eco Inverter
Fairy



Filtru Carbon Activ

- Absoarbe mirosurile de fum de țigară, animale și alte mirosuri neplăcute.



WiFi intelligent control

- Programează temperatura ideală a casei de oriunde ai fi, prin wi-fi, cu ajutorul smartphone-ului.



Generator Cold Plasma

- Sterilizează mediul și elimină mirosurile neplăcute prin distrugerea bacteriilor și emiteria de ioni negativi.

* GREE a fost votat de către consumatori drept PRODUCĂTORUL DE SISTEME DE AER CONDIȚIONAT ȘI DE DISPOZITIVE DE AER CONDIȚIONAT care oferă cel mai înalt nivel al calității din România.

Eco inverter Fairy



Model	unitate interna		U.M	GWH09ACC-K6DNA1A	GWH12ACC-K6DNA1D	GWH18ACD-K6DNA1D	GWH24ACE-K6DNA1A
	unitate externa			GWH09ACC-K6DNA1A	GWH12QC-K6DNA1D	GWH18QD -K6DNA1D	GWH24QE-K6DNA1E
Caracteristici	Capacitate (min/nom/max)	Racire	Btu/h	(1700/9200/12300)	(2390/12000/13650)	(4300/18000/22500)	(6600/23900/30200)
		Incalzire	Btu/h	(1700/10200/14700)	(2730/12530/15350)	(3800/18100/23200)	(6100/25200/36300)
	SEER/SCOP		W/W	6.8/4.1	7/4	7/4	6.5/4
	Clasa de Energie	Racire		A++	A++	A++	A++
		Incalzire		A+	A+	A+	A+
	Alimentare		Ph-V-Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz
	Putere Consumata (min/nom/max)	Racire	W	(90/800/1400)	(90/1085/1450)	(380/1500/2450)	(430/1900/3100)
		Incalzire	W	(160/800/1500)	(180/990/1500)	(350/1400/2600)	(430/1900/3750)
	Curent Nominal	Racire	A	3.8	5	6.8	8.7
		Incalzire	A	3.5	4.5	6.3	8.8
Debit de aer		m³/h	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	800/720/650/610/570/520/470	1150/1100/1000/950/900/850/750	
Capacitate dezumidificare		L/h	0.8	1.4	1.8	2.4	
Interval temperatura exteriora functionare (min-max)	Racire	°C	(-15,43)	(-15,43)	(-15,43)	(-15,43)	
	Incalzire	°C	(-15,24)	(-15,24)	(-15,24)	(-22,24)	
Unitate interioara	Nivel de Presiune Acustica		dB(A)	40/37/35/32/30/28/26	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
	Nivel de Putere Acustica		dB(A)	54/48/46/44/41/36/33	57/50/47/44/42/40/38	59/57/55/52/49/48/45	63/60/57/54/52/51/48
	Dimensiune neta	LxIhx	mm	889x212x294	889x212x294	1013x221x307	1122x247x329
	Dimensiune bruta	LxIhx	mm	940x284x365	940x284x365	1080x315x378	1148x350x413
	Greutate neta / bruta		kg	11/13	11/13	13.5/16.5	16.7/20
Unitate exteriora	Nivel de Presiune Acustica		dB(A)	50	52	57	57
	Nivel de Putere Acustica		dB(A)	61	62	64	67
	Dimensiune neta	LxIhx	mm	782x320x540	848x320x596	965x396x700	963x396x700
	Dimensiune bruta	LxIhx	mm	823x595x358	881x363x645	1029x458x750	1029x458x750
	Greutate neta/bruta		kg	27.5/30	31/34	45/49.5	53.5/58
Traseu frigorific	Diametru lichid/gaz		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.9
	Lungime maxima		m	15	20	25	25
	Diferenta maxima de nivel		m	10	10	10	10

Alimentarea se face la unitatea exteriora



CARACTERISTICI

- Compresor inverter
- Refrigerant R32
- SEER & SCOP clasa A++/A+
- Autodiagnoză
- Strat anticoroziv Blue/Golden Fin
- Cutie metalică protecție antifoc circuite
- Eficiență mărită drenaj condens
- Ventilator eficient și silențios
- Echipamentul își maximizează performanțele pentru a atinge temperatura dorită într-un timp cât mai redus.



TELECOMANDĂ

- Multiple viteze de ventilare
- Funcție „Silențios” dedicată
- 5 Moduri operare: Auto, Racire, Incalzire, Dezumidificare, Ventilare
- Reglare temperatura interval (16-30) °C
- Senzor de ambient I Feel
- Activare/dezactivare afisaj unitate interioara
- Blocare de siguranta